

寸法・配筋及び質量表

単位 mm

種類及び呼び名		寸 法																							配 筋		参 考 質 量 (kg)
		B	H	D	D'	h	ℓ	a	a ₁	a ₂	b	c	d	e	f	g	s	r	c ₁	c ₂	c' ₁	c' ₂	i	j	①横鉄筋	②縦鉄筋	
																									径一本数	径一本数	
歩 道 用 K U S K U S - S (サイレントタイプ)	300×300	545	460	300	260	300	2000	122.5	67.5	50	100	60	300	130	67	263	69.5	50	20	35	20	30	15	30	φ 5—18	φ 4—11	357
	300×400	565	570	300	250	400	2000	132.5	67.5	60	100	70	300	134	67	369	69.5	50	20	45	20	40	15	30	φ 5—22	φ 4—13	482
	350×350	605	515	350	305	350	2000	127.5	67.5	55	100	65	350	132	67	316	69.5	50	20	40	20	35	15	30	φ 5—20	φ 4—11	433
	350×400	615	570	350	300	400	2000	132.5	67.5	60	100	70	350	134	67	369	69.5	50	20	45	20	40	15	30	φ 5—22	φ 4—13	499
	400×400	665	570	400	350	400	2000	132.5	67.5	60	100	70	400	134	67	369	69.5	70	20	45	20	40	15	30	φ 5—22	φ 4—14	518
	400×500	675	675	400	335	500	2000	137.5	67.5	65	100	75	400	136	68	471	68.0	70	20	50	20	45	15	30	φ 6—20	φ 4—16	626
車 道 用 K U R K U R - S (サイレントタイプ)	300×300	585	520	300	260	300	2000	142.5	67.5	70	130	90	350	180	58	282	60.5	50	40	45	40	40	20	35	φ 6—18	φ 4—12	560
	300×400	605	630	300	250	400	2000	152.5	67.5	80	130	100	350	184	58	388	60.5	50	40	55	40	50	20	35	φ 6—22	φ 5—14	719
	350×350	645	575	350	305	350	2000	147.5	67.5	75	130	95	400	182	58	335	60.5	50	40	50	40	45	20	35	φ 6—20	φ 4—12	659
	350×400	655	630	350	300	400	2000	152.5	67.5	80	130	100	400	184	58	388	60.5	50	40	55	40	50	20	35	φ 6—22	φ 5—14	742
	400×400	705	630	400	350	400	2000	152.5	67.5	80	130	100	450	184	58	388	60.5	70	40	55	40	50	20	35	φ 6—22	φ 5—14	771
	400×500	725	740	400	335	500	2000	162.5	67.5	90	130	110	450	189	59	492	61.5	70	40	65	40	60	20	35	φ 6—28	φ 5—18	954